LD560
测漏仪



隔音耳机的使用：

泄露在极其嘈杂的环境LD560带有

聚焦管和聚焦尖端，用于精确定位

产品特点

- 精度更高，测量距离更远
- 自动调节灵敏度，消除环境噪音确保数据可靠性
- 拍照功能，可随时记录泄露点并记录相应措施
- USB接口，方便测量数据传输
- 高容量锂离子电池，运行时间长达9小时
- 激光指示定位装置，使泄漏点更容易被定位

产品应用

> 检查压缩空气、气体、蒸汽、真空装置的泄漏

> 凝水阀

> 冷冻系统的泄漏检测

> 密封性检测





LD560可以作为独立的设备或配套，便携式的仪表箱包含所有必须的组件和配件。

技术参数

工作频率	40 kHz ± 2 kHz	电源	内置可充电锂电池，充电4小时，可适用9小时
连接	3.5mm 立体耳机插孔，电源插座用于连接外部充电器	环境温度	0 ~ 50°C
激光	波长：645 ~ 660nm，输出功率：< 1nW(激光等级2)	自动化等级	根据环境情况自动调整灵敏度，并消除噪音干扰
显示屏	3.5英寸触屏	敏感度	0.11/min(压力6kg下)，距离5m，相当于损失RMB7.8/year
接口	USB 接口	EMG	DIN EN 61326
数据记录	2 GB SD 数据(1亿个测量值)		